



Типром А

Антисептик нового поколения. Типром А

ТУ 2386-071-32478306-2003

Работает по дереву (фанере, ДСП и т.д.), кирпичу, бетону, штукатурке, гипсу и др. неметаллическим поверхностям.

Описание материала:

Прозрачная жидкость светло-зеленого цвета

Показатели:

▲ Для внутреннего и наружного применения.

▲ Для борьбы с плесенью, синевой, почернением, дереворазрушающими и различными домовыми грибами, бактериями.

Особенности:

- ▲ Проникает внутрь обрабатываемого материала на глубину **0,5 – 5мм** (в зависимости от пористости основания);
- ▲ Обладает комплексным действием: фунгицидным, альгицидным и бактерицидным;
 - ▲ Не содержит соединений тяжелых металлов, хлор;
- ▲ Двойная обработка в сочетании с гидрофобизирующими покрытиями обеспечивает эффективную защиту на долгий срок.

Способы применения:

Обработать при помощи кисти, валика, распылителя зараженную поверхность профилактической концентрацией антисептика.

После высыхания очистить поверхность щеткой, шпателем и т.д.

Сильнозагрязненную поверхность обработать повторно не ранее чем через 24 часа.

Материал/Степень заражения	Соотношение
Сильнозараженное дерево	Концентрат
Сильнозараженные бетон, кирпич, штукатурка	Развести водой 1:1
Профилактика дерева, кирпича, штукатурки	Развести водой 1:3

Расход 0,1 - 0,3 л раствора на 1 м².

Меры предосторожности:

не использовать металлическую тару, т.к. продукт вызывает коррозию черных металлов (гвозди, скобы и т.п. необходимо изолировать с помощью краски или лака), работать в резиновых перчатках, защитных очках, респираторе. Не курить, не принимать пищу. После работы руки и лицо вымыть с мылом.

Беречь от детей и животных.

Упаковка:

Полиэтиленовые канистры объемом 1 л. и 5 л.

Хранение:

Гарантийный срок хранения 12 месяцев при плюсовой температуре в ненарушенной